

BAVARIA[®]

Fire Fighting Solutions

PULVER AUFLADE

**Wir wissen nicht nur, wie es sich gut löscht,
wir wissen auch, was gut löscht!**

BAVARIA

Brandschutz Industrie GmbH & Co. KG
Regensburger Straße 16

D-93449 Waldmünchen

Telefon 0 99 72/94 01 0

Telefax 0 99 72/94 01 17

info@bavaria-firefighting.de

www.bavaria-firefighting.de

Pulver Auflade



BAVARIA®
Fire Fighting Solutions

Bezeichnung	Artikelnummer	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gew. in kg	Länge x Breite x Höhe in mm
Colt P 6	12913	-	-	10	34A 183B C	42	11,20	300x155x575
Colt P 9	12977	-	-	12	43A 233B C	35	15,20	320x190x545
Colt P 12	13146	-	-	15	55A 233B C	25	20,00	260x190x695



- Temperatur: -30°C + 60°C
- Alle Varianten der Colt Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichen Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Spezielles BAVARIA-ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes Löschvermögen.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m



Bezeichnung	Artikelnummer	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gew. in kg	Länge x Breite x Höhe in mm
Magnum P 6	12905	X	-	12	43A 233B C	42	11,40	300x165x575
Magnum P 6 XL	13915	X	-	15	55A 233B C	42	11,40	300x165x575
Magnum P 9	12941	X	-	15	55A 233B C	35	15,50	320x200x545



- Temperatur: -30°C + 60°C
- Alle Varianten der Magnum Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichen Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Spezielles BAVARIA-ABC-Hochleistungs-Löschpulver garantiert hohes Löschvermögen.
- Unterbrechung des Löschstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung. Serienmäßiger Fußring.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
- Ventil aus hochwertigem, glasfaserverstärkten Kunststoff mit Alu-Überwurfmutter, schwarz beschichtet.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m



www.bavaria-firefighting.de



EN 1866



Pulver Auflade



BAVARIA®
Fire Fighting Solutions

Bezeichnung	Artikelnummer	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gew. in kg	Länge x Breite x Höhe in mm
Vora X-P 6-90	11962	-	-	10	34A 233B C	48	11,20	225x155x550
Vora X-P 6-90 S	12470	-	-	12	43A 233B C	48	11,20	255x155x550



- Temperatur: -30°C + 60°C
- Diese Variante der Vora-Serie erfreut sich seit vielen Jahren, aufgrund seiner einfachen Handhabung, großer Beliebtheit.
- Hohe Löschleistung.
- Spezielles BAVARIA-ABC-Löschpulver garantiert hohes Löschvermögen.
- Unterbrechung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Schlagarmatur als sichere und einfache Auslöseeinrichtung.
- Ventil ist komplett vernickelt mit einem, sich farblich abhebenden, roten Schlagknopf.
- Innenliegende, wieder befüllbare Druckgaspatrone.
- Hochwertiger EPDM-Schlauch mit Gewebeeinlage und drehbarer, leicht bedienbarer Löschpistole.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m



Bezeichnung	Artikelnummer	Standring	Manometer	LE	Rating DIN EN 3	Stück pro Palette	Gew. in kg	Länge x Breite x Höhe in mm
Colt P 12 M	13765	-	-	-	D	25	20,50	290x185x530
Colt P 12 BC	13744	-	-	15	233B C	25	20,00	290x185x530
Quick 12 KO	11965	-	-	-	-	25	20,60	290x185x955



- Temperatur: -20°C/-30°C + 60°C
- M = Metallbrände
- Der Metallbrandlöscher ist ausgerüstet mit einem Brausebecher für die bessere Dosierung.
- Zum Löschen von Lithium geeignet.
- BC = BC-Pulver
- KO = Kohlenstaub
- Alle Varianten der Colt Serie sind baugleich, dadurch verringern sich die vorzuhaltenden Ersatzteile in erheblichen Maß.
- Durch das einheitliche Bedienkonzept hat der Anwender im Brandfall einen großen Zeitvorteil.
- Unterbrechnung des Löschrstrahls und stoßweiser Einsatz möglich.
- Hochwertiger Wandhalter zur Befestigung.
- Ausgestattet mit wieder befüllbarer Co2 - Druckgaspatrone.
- Durch Polyesterbeschichtung des Behälters hervorragender und langlebiger Korrosionsschutz.
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1.000 V, Mindestabstand 1m.



www.bavaria-firefighting.de



EN 1866





BAVARIA Fire Fighting Solutions

Umfassender Brandschutz der Extraklasse

